

TYPENBLATT

01	Hersteller		DEUTRUCK
02	Typ		DD 80
03	Zugkraft		t 80
04	Fahrtrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	Diesel
05	Lenkungsart	Hand-, Geh, Stand-, Sitzlenkung	Sitzlenkung
06	Bereifung	V = Vollgummi, L = Luft, SE = Superelastik	vorn / hinten L / L
07	Räder (x = antrieb. Zahl)	vorn / hinten	2 / 2
08	Maße über alles	L Länge	mm 3.300
09		B Breite	mm 1.650
10		H Höhe über Dach	mm 2.100
11	Wenderadius	R1 äußerer größter	mm 3.850
12		R2 äußerer kleinster	mm 2.290
13		r innerer	mm 960
14	Geschwindigkeiten	Fahren	km/h 25
15	Zugkraft	am Zughaken m/o Nennlast	kN 36
16	Steigvermögen	m/o Nennlast / Anhängelast	% 10 / 25
17	max. Steigvermögen	m/o Nennlast / Anhängelast	% 14 / 30
18	Eigengewicht	inkl. Batterie	kg 5.960
19	Achslast max.	mit Nennlast / ohne Nennlast; v/h	kg 1.820 / 4.140
20	Reifen	Anzahl vorn / hinten	2 / 2
21	Abmessungen	vorn	“ bzw. mm 7.00 x 12 / 14 PR
22	Abmessungen	hinten	“ bzw. mm 7.00 x 12 / 14 PR
23	Radstand	y	mm 1.550
24	Spurweite	Mitte Reifen vorn / hinten	mm 1.160 / 1.280
25	Bodenfreiheit	m1 an tiefster Stelle	mm 190
26	Bodenfreiheit	m2 Mitte Radstand	mm 180
27	Bremsen	Betriebsbremse / Feststellbremse	Fuß / Hand
28		mech. / hydr. / elektr.	hydr. / mech.
29	Federung	Achse vorne / hinten	Schraub- / Blattfed.
30	Batterie	Volt / Ah	V/Ah 12 / 88
31	Verbrennungsmotor	Hersteller / Typ	DEUTZ TD3.6 L04
32		Dauerleistung B nach ISO 1585	kW 60
33		Drehzahl nach ISO 1585	U / min 2.300
34		Takt / Zylinderzahl / Hubraum	4 / 4 / 3600
35		Kraftstoffverbrauch	l / h
36	Kupplung	Art	Automatik
37	Schaltung	Art des Schalters	elektrisch
38		Gangzahl vorw./rückw.	3 / 3
39	Getriebe	Art	Wandlergetriebe
40	Arbeitsdruck		bar 160

Version VDI 2198 * bezieht sich auf Standardversion – Änderungen vorbehalten

Stand 02/2021

