

TYPENBLATT

01	Hersteller		DEUTRUCK
02	Typ		DD 30
03	Zugkraft	t	30
04	Fahrtrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	Diesel
05	Lenkungsart	Hand-, Geh, Stand-, Sitzlenkung	Sitzlenkung
06	Bereifung	V = Vollgummi, L = Luft	vorn / hinten L / L
07	Räder (x = antrieb. Zahl)	vorn / hinten	2/2
08	Maße über alles	L Länge	mm 3.000 / 3.190
09		B Breite	mm 1.440
10		H Höhe über Dach	mm 2.030
11	Wenderadius	R1 äußerer größter	mm 3.800
12		Sitzhöhe	mm 990
13		R2 äußerer kleinster	mm 2.250
14		r innerer	mm 912
15	Geschwindigkeiten	Fahren	km/h 29
16	Zugkraft	am Zughaken m/o Nennlast	kN 30
17	Steigvermögen	m/o Nennlast / Anhängelast	% 30%
18	max. Steigvermögen	m/o Nennlast / Anhängelast	% 35%
19	Eigengewicht	inkl. Batterie	kg 4.300
20	Achslast max.	mit Nennlast / ohne Nennlast; v/h	kg 1.300 / 3.000
21	Reifen	Anzahl vorn / hinten	2 / 2
22	Abmessungen	vorn	“ bzw. mm 175/70R14C
23	Abmessungen	hinten	“ bzw. mm 7.00 – 15/12 PR
24	Radstand	y	mm 1.605
25	Spurweite	Mitte Reifen vorn / hinten	mm 1.220 / 1.160
26	Bodenfreiheit	m1 an tiefster Stelle	mm 150
27	Bodenfreiheit	m2 Mitte Radstand	mm 148
28	Bremsen	Feststellbremse	mechanisch
29		Betriebsbremse	hydr.
30	Federung	Achse vorne / hinten	Schraub- / Blattfed.
31	Batterie	Volt / Ah	V/Ah 12 / 88
32	Verbrennungsmotor	Hersteller / Typ	KUBOTA V2403
33	Verbrennungsmotor	Dauerleistung B nach ISO 1585	kW 55
34	Verbrennungsmotor	Drehzahl nach ISO 1585	U / min 2.600
35	Verbrennungsmotor	Takt / Zylinderzahl / Hubraum	4/4/2.400
36	Verbrennungsmotor	Kraftstoffverbrauch	l / h 4,2
37	Kupplung	Art	Wandler
38	Schaltung	Art des Schalters	elektrisch
39		Gangzahl vorw./rückw.	2/1
40	Getriebe	Art	Lastschaltgetriebe PST II

Version VDI 2198 - bezieht sich auf Standardversion – Änderungen vorbehalten
 Motoren entsprechen den neuesten Abgasvorschriften EUR 5
 Version 05/2024

